



Паспорт на прибор РР-5

ЯИЗ.328.032 ТУ

№ _____

Дата выпуска А П Р 69

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

1. Напряжение в цепи вспомогательного разряда $U_n = 750$ в.
2. Сопротивление в цепи вспомогательного разряда $R_n = 4$ Мом.
3. Ток вспомогательного разряда $I_n = 45-120$ мка.

ГАБАРИТЫ макс. (мм)	Длина	84,5
	Диаметр	28 5


Испытан:

А П Р 69

Испытал:

10

Штамп ОТК:



Штамп предст. заказчика:



5-99 90днр ВНИМАНИЕ!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Настройка прибора в волноводном тракте производится с помощью внешнего контура.

2. Хранить при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не выше 80%.

Срок хранения 0,5 лет.

3. Прибор содержит золота: 0,1003 г.

4. После снятия прибора с эксплуатации заполните паспорт и отошлите в адрес изготовителя.

Без заполнения паспорта рекламации не принимаются.

Дата получения: _____ Дата снятия: _____

Дата установки: _____ Число часов работы: _____

Краткая характеристика установки (схема и режим работы) _____

Причина снятия: _____

Наименование учреждения и адрес: _____

Дата заполнения: _____

Подпись ответственного лица: _____

Штамп: