

Gruppe B

Gasgefüllte Spezial-Typen

Rectron- Gleichrichter- Röhre Type	Anoden- Wechsel- spannung Ea max.	Zulässige Gleichstrom- entnahme bei Ea max.	Erzielte Gleichspannung*) bei Ea max.	Heiz- spannung genau	Heiz- strom ca.	Preis
	Volt eff.	Ampere	Volt	Volt eff.	Ampere	R.-M.
R 500	2 × 500	0,300	560*) (2 mF)	2,1	4,5	70,—
R 1000	2 × 1000	0,300	1100*) (4 mF)	2,1	4,5	78,—
R 1000/III	3 × 1000**)	0,300	ca. 1200 =	2,1	4,5	auf Anfrage
R 2000(Einweg)	1 × 1000-4000	0,100	ca. 1000-4000*) (4 mF)	2,5	4,5	auf Anfrage
R 3000	2 × 3000	0,300	ca. 4000*) (4 mF)	2,1	4,5	140,—
R 4000	2 × 4000	0,150	ca. 5500*) (4 mF)	2,1	4,5	155,—
R 200/1,3/II	2 × 260	1,300	ca. 220 	2,1	4,5	65,—
R 200/1,3/III	2 × 220†) **)	1,300	220 =	2,1	4,5	70,—

*) Gemessen am Ausgleichkondensator von 6 mF bei halber Belastung, wenn nicht anderes angegeben.

***) Zur Gleichrichtung von Drehstrom.

 Pulsierende Gleichspannung (elektrolytischer Mittelwert).

= Gleichspannung (ohne Ausgleichkondensator).

†) Kann bei Drehstrom 38 Volt mit zugänglichem Nullpunkt direkt angeschlossen werden, so daß lediglich ein Heiztransformator erforderlich ist. Die erzielte Gleichspannung beträgt hierbei ca. 230 Volt.