Этикетка

ОТК 01

ЛАМПА ВК-20

3.348.012 ТУ

Основные технические данные

Напряжение накала, *В*	1
Мощность, накала, *Вт*, не более	0,11
Падение напряжения на кенотроне при токе анода, равном 1,5 *мА*, *В*, не более	800
Минимальная наработка, *ч*	1250
Сохраняемость, *лет*	8
Габариты: высота, *мм*, не более	73,3
диаметр, *мм*, не более	31

Предельно допускаемые эксплуатационные значения параметров

Напряжение накала, *В*, не менее	0,9
не более	1,1
Амплитуда обратного напряжения, *кВ*, не более	25
Выпрямленный ток, *мкА*, не более	12

Допускается одновременное включение напряжения анода и напряжения накала.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С НАРУЖНЫМИ ВЫВОДАМИ



Обозначение выводов	Наименование электродов
1, 2	Катод
3	Анод

После выхода лампы из строя до истечения минимальной наработки заполните сведения об эксплуатации и отошлите поставщику, транспортные расходы будут возмещены. После выхода лампы из строя по истечении минимальной наработки заполните сведения об эксплуатации и отошлите поставщику.

ППО № 1-6 Ленуприздата з. 7911 т. 2000 18.10.77