

IODURES MÉTALLIQUES

FONCTIONNEMENT EN POSITION HORIZONTALE.

MAIHL - MAIH - Respect des couleurs - Hautes performances.

66 à 96 lm/W - Temp. couleur = 4000 à 4800 K - IRC = 56 à 68.

Lampes alimentées par l'intermédiaire d'un amorceur électronique externe et d'un appareillage d'alimentation approprié.

A l'allumage tenir compte d'un appel de courant de 1,7 à 2 fois le courant de régime.

Variation de tension $\pm 7\%$.

MAIHL

Lampe linéaire claire à deux culots - Double enveloppe en quartz : précaution de manipulation. Si la lampe a été en contact avec les doigts ou un corps gras, nettoyer immédiatement le quartz à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'un peu d'alcool; pour éviter la mise hors d'usage de la lampe.

Utilisation obligatoire en appareils munis d'une glace de protection au silicate.

Temp. couleur 5600/6000 K - IRC = 90.




Référence	Culot	Dimensions en mm		Flux en lumens
		D	L	
MAIHL 250	Fc 2	24	162	19000
MAIHL 375		30	206	25000



MAIH

Lampe tubulaire claire.

Référence	Culot	Dimensions en mm		Flux en lumens
		D	L	
MAIH 400	E 40	48	283	32500
MAIH 1000		66	382	88000
MAIH 2000 B		102	448	180000



Référence	Puissance W	Culot et code ordinateur
		Fc 2
MAIHL 250	250	18440
MAIHL 375	375	18441



Référence	Puissance W	Culot et code ordinateur
		E 40
MAIH 400	400	18401
MAIH 1000	1000	18402
MAIH 2000 B	2000	18403

Prix unitaires Hors TVA (F) à partir du seuil de commande			
U.E.	Seuil de Cde	F	Observations
12	1		

Prix unitaires Hors TVA (F) à partir du seuil de commande			
U.E.	Seuil de Cde	F	Observations
12			
4	1		

IODURES MÉTALLIQUES

FONCTIONNEMENT MULTIPPOSITIONS.

80 à 85 lm/W - Temp. couleur = 4000 à 4800 K - IRC = 56 à 68.

Lampes alimentées par l'intermédiaire d'un amorceur électronique externe et d'un appareillage spécial.

A l'allumage tenir compte d'un appel de courant de 1,7 à 2 fois le courant de régime.

Variation de tension $\pm 7\%$.



MAIHS Ovoïde satinée.

Référence	Culot	Dimensions en mm		Flux en lumens
		D	L	
MAIHS 400 VL	E 40	121	290	32000

MAIH 1000 TP Ovoïde claire.

Référence	Culot	Dimensions en mm		Flux en lumens
		D	L	
MAIH 1000 TP	E 40	121	290	84000

MAIH 2000 TP 22 Tubulaire claire Lampe 220 V.

Référence	Culot	Dimensions en mm		Flux en lumens
		D	L	
MAIH 2000 TP 22	E 40	102	430	170000




Position
de fonctionnement

Référence	Puissance W	Culot et code ordinateur
		E 40
MAIHS 400 VL	400	18410



Fonctionnement
toutes positions

Référence	Puissance W	Culot et code ordinateur
		E 40
MAIH 1000 TP	1000	18420



Position
de fonctionnement

Référence	Puissance W	Culot et code ordinateur
		E 40
MAIH 2000 TP 22	2000	18430

Prix unitaires Hors TVA (F) à partir du seuil de commande			
U.E.	Seuil de Cde	F	Observations
6	1		

Prix unitaires Hors TVA (F) à partir du seuil de commande			
U.E.	Seuil de Cde	F	Observations
6	1		

Prix unitaires Hors TVA (F) à partir du seuil de commande			
U.E.	Seuil de Cde	F	Observations
4	1		