

HMI DIGITAL 6000 W

HMI DIGITAL



Domaines d'application

- not relevant
- Stage & Theatre
- Professional & High Speed Photography

Caractéristiques produit

- Reduced flicker when used with high-speed electronic ballasts (up to 1000 Hz and higher)
- Suited for both analog and digital film productions
- High intensity light providing true color performance with a >90
- Capable of hot restrike ignition
- High stability of color temperature over lifetime
- Robust design provide durability during transport
- High energy efficiency providing up to 100 lm/W
- Enhanced safety with UV-Stop (UVS) feature on all DIGITAL types



Fiche technique

Informations générales sur le produit

NAED5	59584
Description	HMI DIGITAL 6000W 1/CS 1/SKU
Family Brand Name	HMI DIGITAL
Lamp Type	ROUNDFOIL
Texte court produit	HMI DIGITAL 6000 W

Données électriques

Puissance nominale	6000 W
Tension nominale	121 V
Intensité nominale	50 A

Données photométriques

Flux lumineux	600000 lm
Temp. de couleur	6000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	90

Physical Attributes & Dimensions

Culot (désignation standard)	GX38
Diamètre	75.0 mm
Longueur	360.0 mm
Poids du produit	925.00 g

Durée de vie

Average Rated Life	500 hr
--------------------	--------

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4062172005890
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	7c5a8266-8f2a-43a1-95b8-5931d68b0df1
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, de leur rayonnement UV et de leur pression interne élevée pendant le fonctionnement, les lampes HMI ne doivent être utilisées que dans des boîtiers de lampe fermés spécialement construits à cet effet. Le mercure est libéré si la lampe se brise. Des mesures de sécurité particulières doivent être prises. Des informations sur la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande ou peuvent être trouvées dans la notice jointe à la lampe ou dans le mode d'emploi.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172005890	HMI DIGITAL 6000 W	Carton de regroupement 1	715 mm x 240 mm x 240 mm	41.18 dm ³	2211.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.