(Stabilisatoren, Glimmspannungsteiler, Glättungsröhren)

Typ	Sockel	Zahl der Glimm-strecken	max. Zünd-spannung V	Brenn-spannung V	I ca. mA	R_j ca. Ω
STG 60/25	Sp 275	1	100	55...65	1...25	1000
STG 140/10	Sp 275	1	170	≈ 140	1...10	1500
STG 150/10	Sp 275	1	195	≈ 150	1...10	2000
STG 170/15	Sp 275	1	240	≈ 170	1...15	1000
STL 70	Sp 275	1	100	60...70	0,25...6	1000
STL 140	Sp 275	1	150	133...143	0,25...4	2000
STV 70/6	Sp 15	1	100	72...82	2,5...6	750
STV 75/15	Sp 15	1	100	72...82	3...20	200
STV 85/8	SM 86	1*	112	81,5...82,9	1,7...8	500
STV 100/25 Z II	Sp 17	1*	107	98...104	5...25	100
STV 100/60 Z II	Eu 72	1*	107	98...104	5...60	20
STV 150/15	Sp 16	1	200	140...160	1...15	1000
STV 150/20	Au 82	2	200	2×70...82	5...20	400
STV 150/60	Sp 18	1	165	140...160	10...60	150
STV 280/40	Eu 73	4	335	270...300	10...40	340
STV 280/80	Eu 73	4	335	270...300	10...80	240
STV 500/0,1	No 87	4×1	155	4×123...127	0,09...0,5	4×1200
ZA 1004	SM 123	1	90	86,4	0,1...1,2	4000
ZST 30	SM 85	1	70	60	0,2...0,6	2000
ZZ 1000	SM 109	1	115	81...84	0,5...3,5	500
ZZ 1010	Mi 56	1*	115	≈ 85	5...40	100
ZZ 1040	Mn 10	1*	135	98...101	5...60	< 10
ZZ 1050	SM 85	1	115	82...87	0,5...5	
OA 2 WA	Mi 58	1	165	144...153	5...30	100
OA 3	Oc 120	1	105	75	5...40	
OB 2 WA	Mi 58	1	130	105...111	5...30	100
OB 3	Oc 120	1	130	90	5...40	
OC 3	Oc 120	1	133	105	5...40	
OD 3	Oc 120	1	185	150	5...40	
75 C 1	Mi 59	1	115	75...81	2...60	< 200
83 A 1	Mi 59	1	130	82,6...84,1	3,5...6	110...350
85 A 1	Lo 38	1	140	83...87	1...8	285
85 A 2	Mi 58	1	125	83...87	1...10	280
90 C 1	Mi 58	1	125	86...94	1...40	350
100 E 1	Eu 57	1	140	90...105	50...200	7
108 C 1	Mi 58	1	127	106...111	5...30	100
150 A 1	Au 65	1	205	144...164	1...8	650
150 B 2	Mi 59	1	180	146...154	5...15	250
150 C 1	Au 65	1	205	144...164	5...40	125
150 C 2	Mi 58	1	180	144...164	5...30	100
4687	Au 65	1	115	85...100	10...40	250
5651	Mi 58	1	115	82...92	1,5...3,5	300
7475	Eu 57	1	140	90...110	1...8	700
13 201	Eu 57	1	140	90...110	15...200	90
13 202 X	Au 68	1	75	65	20...50	

* mit Hilfsanode

Éléments sous droits d'auteur